



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



600 67 33726
www.renaultsamsung.cl



 EXCELLENCE AWARDED
Por 8^{vo} año consecutivo, líder en calidad

	PE DECO (MT)	PE ENTRY (MT/AT)	SE (MT/AT)	LE (MT/AT)
Exterior				
Sensor de luces	-	-	-	√
Llantas de acero aro 14" con tapas de ruedas	√	√	-	-
Llantas de aluminio aro 15"	-	-	√	√
Neumáticos 175 / 70 R14	√	√	-	√
Neumáticos 185 / 65 R15	-	-	√	√
Nebuleros	√	√	√	√
Apertura de puertas a distancia	√	√	√	√
Espejos retrovisores eléctricos con desempañante	√	√	√	√
Alarma antirobo original	√	√	√	√
Interior				
Apertura eléctrica de maleta	√	√	√	√
Portaobjetos consola central	√	√	√	√
Tablero con aplicación fibra de madera o tipo metalizado (según color)	-	-	-	√
Posavasos	√	√	√	√
Portaleses	-	-	√	√
Volante regulable en altura	√	√	√	√
Climatización				
Aire acondicionado	-	√	√	-
Climatizador automático	-	-	-	√
Ductos de aire traseros bajo los asientos delanteros	√	√	√	√
Confort				
Sensor de retroceso	-	-	-	√
Cierre centralizado de puertas	√	√	√	√
Alzavidrios eléctricos (lado conductor "one touch")	√	√	√	√
Espejos de cortesía conductor y pasajero iluminado	-	-	√	√
Asiento conductor regulable en altura	-	-	√	√
Apoyabrazo posterior con portaobjetos y posavasos	-	-	√	√
Tapiz de tela	√	√	√	√
Seguridad				
Airbag Conductor	√	√	√	√
Airbag Pasajero	-	-	√	√
Airbag laterales delanteros	-	-	-	√
Sistema de frenos ABS - EBD	-	-	-	√
Cinturones de seguridad con pretensor de carga	√	√	√	√
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	-	-	√	√
Cierre de puertas automático	√	√	√	√
Apertura de puertas en caso de impacto	√	√	√	√
Sistema Audiovisual				
Sistema de audio CD	√	-	-	-
Sistema de audio 6 CD con cargador frontal	-	√	√	√
Sistema de audio con 4 parlantes	√	√	-	√
Sistema de audio con 6 parlantes	-	-	√	√
Control del radio al volante	-	√	√	√
Antena en luneta trasera	√	√	√	√
Conducción				
Dirección asistida	√	√	√	√
Caja de cambios MT 5 velocidades	√	√	√	√
Caja de cambios AT 4 velocidades Steppgate	-	√	√	√
Cadena de distribución	√	√	√	√
Tubo de escape de acero inoxidable	√	√	√	√

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PE DECO (MT)	PE ENTRY (MT/AT)	SE (MT/AT)	LE (MT/AT)
Tipo de Motor	1,6 CVTC	1,6 CVTC	1,6 CVTC	1,6 CVTC
Cilindrada (cc)	1.596	1.596	1.596	1.596
Potencia máxima (PS /rpm)	107/6.000 rpm	107/6.000 rpm	107/6.000 rpm	107/6.000 rpm
Torque máximo (Kg*m /rpm)	14,8/4.800 rpm	14,8/4.800 rpm	14,8/4.800 rpm	14,8/4.800 rpm
Suspensión delantera	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Suspensión trasera	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Capacidad de maleta (litros)	450	450	450	450
Largo (mm)	4.510	4.510	4.510	4.510
Ancho (mm)	1.705	1.705	1.705	1.705
Alto (mm)	1.450	1.450	1.450	1.450
Distancia entre ejes (mm)	2.535	2.535	2.535	2.535
Trocha delantera (mm)	1.490	1.490	1.490	1.490
Trocha trasera (mm)	1.470	1.470	1.470	1.470
Despeje al suelo (mm)	165	165	165	165
Peso (Kg.)	1.485	1.485	1.485	1.485

√ : disponible - : no disponible ○ : opcional


EXCELLENCE AWARDED
 Por 8^{vo} año consecutivo, líder en calidad

